

**ПОЛИАМИД  
СТЪКЛОУСИЛЕН - ПАС 20**

Брой на ревизиите: 8

Дата на последната ревизия: 13.01.2016

Неохим АД код: 30 - 02

**Обща информация:**

**Външен вид:** гранули в натунален цвят /възможност за оцветяване при желание на клиента/

**Употреба:** изработка на изделия и детайли чрез леене под налягане

**Спецификация:**

Показатели	Типични стойности	Границни стойности
Пълтност при 20°C, кг/м <sup>3</sup>	1.20 x 10 <sup>3</sup>	мин. 1.20 x 10 <sup>3</sup>
Съдържание на стъклено влакно, %	20	20 ± 3
Съдържание на влага, %	0.2 – 0.3	макс. 0.5
Механични примеси, %	0.001	макс. 0.3

**Опаковка:**

торби (полиетилен+хартия) с маса на продукта 20 кг.

Дата на издаване: 07.05.1992

Тези данни се базират на настоящите ни знания, умения и инструментариум. Те не ограничават правото на потребителя за собствени изпитания, поради голямото разнообразие от възможни въздействия при преработката и потреблението на нашите продукти. От тях не би могла да бъде изведена законообвързана гаранция на определени свойства и приложения. Получателите на нашите продукти следва да спазват съществуващи закони и разпоредби, както и евентуални запазени права.

**Продажби - за страната**

e-mail: salesbg@neochim.bg

Тел: 0391/ 64 683

Факс: 0391/ 64 683