

**ПОЛИАМИД
СТЪКЛОУСИЛЕН - ПАС 30**

Брой на ревизиите: 8
Дата на последната ревизия: 13.01.2016
Неохим АД код: 30 - 03

Обща информация:

Външен вид: гранули в натурален цвят (възможност за оцветяване при желание на клиента)

Употреба: изработка на изделия и детайли чрез леење под налягане

Спецификация:

Показатели	Типични стойности	Гранични стойности
Плътност при 20°C, кг/м ³	1.20 x 10 ³	мин. 1.20 x 10 ³
Съдържание на стъклено влакно, %	28	30 ± 3
Съдържание на влага, %	0.2 – 0.3	макс. 0.5
Механични примеси, %	0.001	макс. 0.3

Опаковка:

торби (полиетилен+хартия) с маса на продукта 20 кг.

Дата на издаване: 07.05.1992

Тези данни се базират на настоящите ни знания, умения и инструментариум. Те не ограничават правото на потребителя за собствени изпитания, поради голямото разнообразие от възможни въздействия при преработката и потреблението на нашите продукти. От тях не би могла да бъде изведена законообвързана гаранция на определени свойства и приложения. Получателите на нашите продукти следва да спазват съществуващи закони и разпоредби, както и евентуални запазени права.

Продажби - за страната
e-mail: salesbg@neochim.bg
Тел: 0391/ 64 683
Факс: 0391/ 64 683